

Stavba : Dom smútku Prešov

Objekt : Vstupný priestor a hlavná sála

Stavba : Dom smútku Prešov							
Objekt : Vstupný priestor, hlavná sála 3000K / 2700K							
PRIESTOR	POPIS	PC	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	OBRAZOVÁ PRÍLOHA	LEGENDA
Prechod, Hlavná Sála	Svietidlo pôvodné - Originálne svietidlo na kovovej štvorcovej konštrukcii so sklenenými prvkymi – revitalizácia a rekonštrukcia - oprava kostry a jednotlivých častí, demontáž montáž prvkov lustra, povrchová úprava kovových častí, čistenie sklenených častí, výmena a revízia elektroinštalácie – profesný odhad na základe vstupov jednotlivých profesií (* Položkovitý súpis revitalizácie a reštaurovania) POZNÁMKA: V revitalizácii a reštaurovaní nie je zahrnutá výroba a výmena pôvodných prvkov za nové. V prípade, že akýkoľvek pôvodný prvok nie je možné naďalej použiť z dôvodu zastaralosti, alebo funkčnej nestability je nutné jeho výmenu zabezpečiť a urobiť pred opätovným nainštalovaním celej objektovej zostavy. Takéto prvky by mohli v čase ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb pri ich opätovnom použití.	4	kus	5 633,55	22 534,20		A
	Keramická objímka	128	kus	1,00	128,00		Ax
	Žiarovka stmievateľná LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 9,2 W 1055 lm Frosted E27	128	kus	7,48	957,44		Ax
Prechod	Svietidlo podľa výberu architekta - Zápusťne svietidlo LED 6W, 500mA, 474 lm, 3000K , Ra90, MacAdam 2, široká optika 53°, L80B20 50.000h, 220-240V/50-60Hz, DALI PUSH STMIEVANIE , IP65, rozmer d43x82 mm, montážny otvor Ø37 mm, 0,46 kg, hliník a UV odolný technopolymer, biele	2	kus	54,00	108,00		B
	Napájač pre vzdialené umiestnenie 500 mA 30/220-240V DALI PUSH DIMM 0,128 kg	2	kus	25,27	50,54		Bx
Hlavná Sála	Svietidlo podľa výberu architekta - Zápusťne svietidlo LED 18W, 550mA, 2540 lm, 3000K , Ra90, MacAdam 2, široká optika 53°, L80B20 50.000h, 220-240V/50-60Hz, DALI PUSH STMIEVANIE , IP65, rozmer d115x105 mm, montážny otvor Ø105 mm, 0,46 kg, hliník a UV odolný technopolymer, biele	14	kus	122,00	1 708,00		C
	Napájač pre vzdialené umiestnenie 550 mA 30/220-240V DALI PUSH DIMM 0,128 kg	14	kus	25,27	353,78		Cx
Chodby	Svietidlo pôvodné - Originálne svietidlo nástenné s kovovou konštrukciou a sklenenými prvkami– revitalizácia a rekonštrukcia - oprava kostry a jednotlivých častí, demontáž montáž prvkov lustra, povrchová úprava kovových častí, čistenie sklenených častí, výmena a revízia elektroinštalácie – profesný odhad na základe vstupov jednotlivých profesií	7	kus	350,00	2 450,00		D
	Keramická objímka	28	kus	1,00	28,00		Dx
	Žiarovka stmievateľná LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 9,2 W 1055 lm Frosted E27	28	kus	7,48	209,44		Dx
ISÚHRN PRVKOV SPOLU BEZ DPH					28 527,40		
23% DPH					6 561,30		
ISÚHRN PRVKOV SPOLU S DPH					35 088,70		

* Položkovitý súpis revitalizácie a reštaurovania

Reštaurovanie lustrov - umeleckých objektov -				
POPIS	PC	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH
Luster objekt				
Fotodokumentácia lustra a komponentov, príprava číselného plánu	4	hod	30,00	120,00
Označenie jednotlivých komponentov, systematické rozoberanie a uloženie jednotlivých komponentov podľa plánu	28	hod	15,00	420,00
Odpojenie a demontáž ostatných prvkov lustra	1	ks	230,00	230,00
Čistenie sklenených komponentov, súšenie, triedenie, uchovanie podľa číselného plánu	15	hod	15,00	225,00
Príplatok práce vo výškach - sťažené podmienky	0,3	sub	1 600,00	480,00
Očistenie, povrchová úprava a renovácia konštrukcie a jej jednotlivých komponentov - reštaurátor	1	ks	2 000,00	2 000,00
Výmena kábeláže, objímok, nová úprava elektroinštalácie lustra vrátane jeho funkčnej skúšky	10	hod	30,00	300,00
Montáž, príprava uchytenia, kotvenie a napojenie prvkov lustra	1	kus	350,00	350,00
Inštalácia jednotlivých komponentov lustra podľa plánu	25	hod	15,00	375,00
Podružný materiál	0,1	sub	4 500,00	450,00
Presuny	0,06	sub	4 830,00	289,80
				5 239,80
Reštaurovanie lustrov - objekty spolu	4	ks	5 239,80	20 959,20
Plošina (pre celú inštaláciu - montáž a demontáž)	1	ks	1 200,00	1 200,00
Celkové skúšky elektroinštalácie	15	hod	25,00	375,00
Reštaurovanie 4 objektov spolu - súbor bez DPH				22 534,20
V revitalizácii a reštaurovaní nie je zahrnutá výroba a výmena pôvodných prvkov za nové. V prípade, že akýkoľvek pôvodný prvok nie je možné naďalej použiť z dôvodu zastaralosti, alebo funkčnej nestability je nutné jeho výmenu zabezpečiť a urobiť pred opätovným nainštalovaním celej objektovej zostavy. Takéto prvky by mohli v čase ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb pri ich opätovnom použití.			Luster - celok	5 633,55