

_ Legenda miestností :

č. m.	Účel miestnosti	Plocha m ²	Podlaha	Povrchové úpravy steny	stropy
101	ZÁDVERIE	Σ 12,38	kameň	kameň	termodrevo
102	FOYER	110,49	kameň	omietka	RIGITON RIGITON
103	SCHODISKO, SKLAD	Σ 07,02	lino	omietka	omietka
104	OBRADNÁ MIESTNOSŤ	277,46	kameň	omietka	RIGITON
105	WC MUŽI	Σ 18,20	gres	omietka gres 1,6	SDK
106	WC ŽENY, WC IMOBILNÍ	Σ 18,07	gres	omietka gres 1,6	SDK
107	CHODBA	45,14	kameň	omietka	SDK
108	ROZLUČKOVÁ MIESTNOSŤ	46,67	gres	omietka	SDK
109	ROZLUČKOVÁ MIESTNOSŤ	11,50	kameň	omietka	SDK
110	ROZLUČKOVÁ MIESTNOSŤ	11,50	kameň	omietka	SDK
111	CHODBA	40,53	kameň	omietka	SDK
112	VÝTAH	07,50		omietka	omietka
113	POHREBNÉ SLUŽBY	88,54	gres	omietka	SDK
114	KANCELÁRIA	11,50	gres	omietka	SDK
115	KANCELÁRIA	11,50	gres	omietka	SDK
116	WC	Σ 06,36	gres	omietka gres 1,5	SDK
117	SCHODISKO	10,38	lino	omietka	SDK
118	ZÁZEMIE OBRADEJ. MIESTNOSTI	30,49	kameň	omietka	SDK
119	ŠATŇA	12,35	gres	omietka omietka gres 1,5	SDK
120	WC, EKONOMAT, SPRCHY	Σ 08,17	gres	omietka	SDK
121	ŠATŇA, SKLAD	32,78	gres	omietka	omietka
122	GARÁŽ/ SKLAD	17,28	lino	omietka	omietka
123	GARÁŽ/ SKLAD	17,28	betón	omietka	omietka


STAVEBNÉ ÚPRAVY :

- nástrek - oceľová konštrukcia SZ-základky + E115 (EMPAEROCE) - biela
- montáž AL zasklenených stien (parapety, AL IBS...) - IMPACOR - exteriér - vid' výkres D1
- vyváženie sten - penetračný náter, sádrové štuky na hmotu BAIT + malba biela
- SKD poťah na priamych zdvoch RB/RS 12x 15 mm + malba biela
- späť montáž potrubí a miestnosti L04
- násta montáž doskovania - interviolač št 12,5 mmov súvisiac s horná úroveň
- násta montáž kam. obkladi - parapety hr 30 mm (travelin) skóvkové časti pri hlavnom vstupe (ARDEX X77, SIKA T2, T3, špátovanie- polyester BELLINZONI)
- uvoľni podlahu rôz hr 15 mmov vstupom exteriér - interviolačbierna 26 mm 150x100 a 900 mm -termoisolovaná
- násta oceľových čiek (CHREX nad hlavou vstupu) - AL 8000 - al
- SKD skásková stena hr 75 mm v miestnosti L01
- zateplenie vychodnej steny (pod prístreškom) ETICS 150 mm-ISOVER TF PROFÍ + fipidlo, penetratný náter
- násta omietka BAUMIT - biela
- gabyonový plot 20x200 12500 mkg (oko 50x20; kameň AMEZEZ + typy MANGLOVE)

_ Legenda značenia :

- | | |
|---|--|
|  | • Murivo CDM hr. 250, 375 mm, priečkové murivo hr. 100, 125 mm |
|  | • Konštrukcie zo železobetónu |
|  | • Konštrukcie z prostého betónu |
|  | • Tepelná izolácia bez rozlíšenia (eps, kombidoska, PUREN FD-L, S 100) |
|  | • Obklad z prírodného kameňa - travertín hr. 30 mm na bucty a kotvy |
|  | • Nástenný hydrant 600x600x200 mm 20/ 25 m |
|  | • SDK-k-ica (dvojnásťová) RIGIPS 3.80.51 hr. 75 mm (2x12,5 RF/ RFi, CW 50, vata 50 mm 45-kg/m³, 2x12,5 RF/ RFi), EI 30 z obojstrannej, R_s=32 dB |

LEGENDA PBS - NÁVRH PHP



PROJEKTANT PBS:	Mgr. JOZEF KEHL	JOZEF KEHL - Špecialista PO kehl@pozarneprojecky.sk 0907 222 298
INVESTOR:	Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov	
STAVBA:	DOM SMÚTUKU PREŠOV	
MIESTO STAVBY:	ulica Kráľova 5887/2, Prešov (KNC 807/2)	FORMÁT : BxA4 DÁTUM : 05/2025 ÁRČ. Č. : 250562
OBSAH:	PBS - PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1:100 Č.YKŔ.: 2